

Sistema de tapetes 3M Nomad **Enhance 6500**

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 2

Fecha: Octubre 2009

Hoja Técnica

Descripción

El producto posee un diseño patentado de fibras de polipropileno de dos tamaños diferentes:

- Bloques de pequeñas fibras retienen el agua.
- Bloques de fibras más gruesas atrapan y ocultan partículas de suciedad.

Posee una base vinílica sólida que protege a los pisos de la suciedad y ayuda a reducir el movimiento del tapete, proveyendo así una superficie acolchonada.

El resultado son pisos más limpios, más fáciles de mantener y seguros para las personas que transitan por el edificio.

Ventajas del Producto

- Las fibras permiten que arena, sales o suciedad se escondan hasta que puedan ser removidas.
- Las fibras teñidas resisten la decoloración permitiendo que el color del tapete permanezca por más tiempo.
- Su bajo perfil permite que el tránsito de personas y carros se muevan fácilmente sobre el tapete.
- Posee una base sólida de PVC que evita que se deslice del lugar donde fue colocado.
- Ayuda a eliminar el polvo o el agua de los pisos de forma de disminuir la posibilidad de tener un accidente por resbalamiento o caídas.
- Reduce el tiempo y esfuerzo necesario para limpiar los pisos.
- Resiste el aplastamiento.
- Continuamente mantiene los pisos limpios en las entradas de edificios y en toda la instalación.
- Ayuda a proteger el piso de los daños provocados por el roce de la suciedad, el piso mantiene un mejor aspecto por más tiempo.
- Diseño atractivo.
-

Aplicaciones

- Entradas interiores de edificios, salas y casas.
- Corredores Interiores y pasillos.
- No recomendable para exteriores.

Grado de tráfico

- Apto para tráfico mediano: Hasta 400.000 personas/año.
- No apto para tráfico de grandes o pesadas maquinarias.

Especificaciones de Producto

Característica	Método	Valor	Unidad
3M Uruguay S.A. Marco Bruto 1130 Tel. (2) 628 36 36 Fax (2) 628 26 92 Montevideo- Uy	1 de 4		María Celina Zanduetta Servicio Técnico – B&CSD 3M Argentina Tel. 0054-11-4339-2444 mczanduetta@mmm.com

Sistema de tapetes 3M Nomad *Enhance 6500*

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 2

Fecha: Octubre 2009

Hoja Técnica

Espesor	ASTMD 418 - 68	> 8	mm
Peso	ASTMD 418 - 68	3.4	kg/m ²
Temperatura de uso		0 – 60	°C
Contenido de metales		Cadmio y plomo libre	
Resistencia a la llama	DOC FF 1-70	Pasa	
	DIN 66081	Clase 1 a	
Propiedades Electricas: Estática generada	AATCC 134	0.5	KV suelas cuero cromado
		0.5	KV suelas de neolito

Instalación y Mantenimiento

Corte personalizado:

El tapete Enhance 6500 puede ser muy fácilmente personalizado sin que se deshilachen los bordes. Largo y ancho pueden variar durante el uso.

No son recomendables aplicaciones pared a pared.

Herramientas necesarias:

- Cuchillo
- Regla metálica de 1 a 1.3 mts de largo

Recomendaciones:

- Si el tapete nomad va a ser cortado muy justo a las dimensiones especificadas, debe asegurarse de el material se encuentre relajado y no estirado. Desenrolle el nomad y permita que permanezca desenrollado por 24 horas a temperatura ambiente.
- Utilice el cuchillo y la regla metálica para realizar el corte. No utilice tijeras.
- Si es necesario mover el nomad una vez que se ha cortado, enróllelo de tal forma que esté holgado para evitar estiramientos.

Aplicación de bordes:

Se les puede aplicar bordes a los tapetes para una mejor terminación y presentación del producto.

Herramientas y materiales necesarios:

- Cuchillo
- Regla metálica de 1 a 1.3 mts de largo
- Bordes de terminación 3M (Consultar ficha técnica Bordes para nomad)
- Adhesivo 3M para bordes (Consultar ficha técnica Accesorios para nomad)

Recomendaciones:

- Antes de aplicar los bordes asegurarse que el nomad se encuentre relajado, y no estirado. Desenrolle el nomad y permita que permanezca desenrollado por 24 horas a temperatura ambiente.
- No estire ni tire de los bordes del nomad cuando esté aplicando el borde.
- Aplique el borde en la parte trasera del nomad (en la parte lisa sin rulos)
- Es recomendable no aplicar bordes de largos mayores a 4 metros.

Sistema de tapetes 3M Nomad **Enhance 6500**

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 2

Fecha: Octubre 2009

Hoja Técnica

Preparación:

1. Coloque el nomad sobre el suelo para que los lados de los bordes del nomad se encuentren derechos. Corte los bordes del nomad con un cuchillo, no con tijeras.
2. Corte el borde a colocar de la misma longitud que el del nomad.
3. Colóquelo en el piso con la ranura hacia arriba.
4. Colocar puntos de adhesivo a lo largo de los bordes.
5. Superponga un borde del nomad con el borde adhesivado.
6. Suavemente presione en las esquinas para asegurar un buen adhesivado.
7. Ponga un peso a lo largo de todo el borde. Permita que se seque el adhesivo por lo menos durante 8 horas antes de colocarlo para su uso.

Limpieza y Mantenimiento

Aspirado diario:

Utilice un cepillo vertical a la máxima potencia de vacío de la aspiradora. Muévelo suavemente a lo largo del nomad para permitir que la suciedad se desprenda.

En áreas muy transitadas rote el tapete Enhance cuando lo reposicione.

IMPORTANTE: Mantener la base vinílica limpia es crítico para minimizar el movimiento del tapete. El piso que se encuentra debajo del tapete es necesario que también se encuentre limpio.

Mantenimiento semanal:

1. Remueva el tapete de su lugar de servicio.
2. De vuelta el tapete y aspire la base.
3. Limpie el piso de la zona de servicio (trapeado, aspiradora, etc)
4. Coloque el tapete Enhance en el lugar de servicio y aspire la superficie.

Mantenimiento bajo condiciones de humedad:

1. Utilice una aspiradora al vacío o un extractor para remover la mayor cantidad de agua posible.
2. Permita que el nomad se seque, cuélguelo si es necesario. El uso de ventiladores o sopladores a temperaturas normales reduce el tiempo de secado.

Mantenimiento restaurativo:

La frecuencia del mantenimiento preventivo va a depender de la cantidad de tránsito y suciedad en el área de servicio.

1. Moje el tapete Enhance con una solución limpiadora de alfombras.
2. Afloje la suciedad usando un cepillo rotativo preferentemente.
3. Repita si es necesario dos veces sobre todo si el tapete se encuentra con mucha suciedad.
4. Permita que se seque.

Sino puede utilizar una lavadora a alta presión:

1. Cuelgue el tapete.
2. Lave el tapete a fondo.
3. Enjuague el tapete a fondo.
4. Deje que se seque. El uso de ventiladores o sopladores a temperaturas normales reduce el tiempo de secado.

Sistema de tapetes 3M Nomad **Enhance 6500**



División Building and Commercial Services

Revisión N°: 2

Fecha: Octubre 2009

Hoja Técnica

Presentaciones Disponibles

	Color	Medidas disponibles
Gris Claro		Consultar con representante
Marrón		Consultar con representante

Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.