

3M 5-Way Lubricante Multiuso

Ficha Técnica



Descripción

El Lubricante 3M 5-Way es un liviano aceite multiuso, diseñado para penetrar, lubricar, desplazar humedad, proteger contra la corrosión y limpiar. Su alto poder penetrante permite aflojar piezas y partes congeladas o afectadas por el óxido, además de proporcionar una película protectora que lubrica, desplaza la humedad y previene la corrosión en todo tipo de aparatos mecánicos y eléctricos.

Alguna de sus principales ventajas son :

- Desplaza humedad.
- Excelente insolubilidad con el agua
- Penetra profundamente en poros y grietas.
- No daña la capa de ozono (no contiene CFC)
- Afloja piezas trabadas o corroídas.
- Deja una película protectora que evita la acumulación de humedad y previene la corrosión.
- Elimina ruidos molestos
- Fácil aplicación (spray aerosol)
- Deja una suave película lubricante
- Efectivo en un amplio rango de temperaturas (-38 a 149°C).

Instrucciones de Uso

1. Asegúrese de apuntar con la flecha del dosificador hacia la superficie a aplicar.

2.- Agite el tarro y aplique en forma uniforme a unos 20 a 25 cm. de distancia.

NOTA: Para uso eléctrico DESCONECTAR los equipos antes de aplicar. Luego, asegúrese de que el área esté completamente SECA antes de reenergizar.

Características

PROPIEDADES FISICAS

Color	Ambar
Punto de inflamación	-46 °C
Límite de inflamación LEL	N/A
Límite de inflamación UEL	Gas inflamable
Prevención a la oxidación	No presenta oxidación después de 3 meses @ 32°C / 90% H.R.

Sobre acero

Cumple con la Norma MIL-C-23411

CONTENIDO

Escencias minerales	(64742-88-7)
Kerosene	(8008-20-6)
Destilado de petróleo	(64742-65-0)
Butano	(106-97-8)
Propano	(74-98-6)
Acido de eter oleico	Ingrediente Activo

Precauciones

Producto inflamable, no aplicar sobre equipos energizados ni cerca de chispas, llama o cualquier fuente de ignición. El solvente de este producto puede dañar algunas superficies plásticas. Se recomienda probar el producto en todo tipo de plásticos antes de su uso. Evitar todo contacto con los ojos, nariz y piel. Dañino si se ingiere. El producto puede estallar si es perforado, incinerado o sobrecalentado a más de 50°C. Para más información de Seguridad y Salubridad consulte el Material Safety Data Sheet de 3M.

Empaque

5-Way está disponible en tarros de 200 y 400 ml. Este producto viene en cajas con 12 aerosoles y su unidad de venta es por caja. Para máxima vida útil, almacenar a temperaturas inferiores a 49°C.