



GUANTE TOWA OR658

TOWA®



4121



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante fabricado en PVC soportado, con forro térmico de algodón sin costuras desmontable.
- Terminación arena (sandfinish®) en superficie, forma anatómica, 30 cm de largo. Para uso hasta -25°C.
- El secreto de la eficacia de la serie O es una ingeniería cuidadosamente combinada y capitalización. OR655 / OR656 / OR657 tiene un acabado rugoso sumergido que hace que el manejo de materiales mojadas y resbaladizas más fácil y segura.
- Un compuesto de película de vinilo anti-aceite realmente funciona contra una superficie resbaladiza para asegurar un buen rendimiento de agarre.
- La forma de la mano con diseño ergonómico proporciona un ajuste natural y una mejor comodidad.

COLORES



AZUL

CÓDIGOS

- 05-01-037

TALLAS

TALLAS de **S** a **XL**

NORMAS



NORMAS

SIMBOLOS DE ACUERDO A NORMA EUROPEA PARA CARACTERIZAR RENDIMIENTOS Y NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS GUANTES:

PELIGROS MECANICOS EN 388	QUÍMICA GENERAL EN 374	MICRO ORGANISMOS EN 374	CALOR Y FUEGO EN 407	PELIGROS EN FRIO EN 511	CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421	CUCHILLOS ANTICORTE EN 1082-1	QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374	COMPATIBLE ALIMENTOS 2002/72 EC
1 2 3 4			1 2 3 4 5 6	1 2 3			A B C D E F G H I J K L	
0-4 Resistencia a la perforación. 0-4 Resistencia al desgarro. 0-4 Resistencia a los cortes. 0-4 Resistencia a la abrasión.			0-4 Comportamiento al fuego. 0-4 Resistencia al calor de contacto. 0-4 Resistencia al calor convectivo.	0-6 1 Permeabilidad al agua. 0-4 Resistencia al frío de contacto. 0-4 Resistencia al frío convectivo.			A Metanol B Acetona C Acetonitrilo D Diclorometano E Carbonato Disulfuro F Tolueno	G Dietilamina H Tetrahidrofurano I Acetato de etilo J n-heptano K Soda cáustica al 40% L Acido sulfúrico al 96%

Treck S.A Seguridad Industrial @treckchile

TRECK S.A.
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Santa Rosa 5220 • San Joaquín • Santiago, CHILE • Fono (56-2) 2490 9910
Contacto: ventas@treck.cl

www.treck.cl