

Primer 94 Imprimante para cintas

Ficha Técnica

Descripción

El Imprimante para Cintas 94 es un producto utilizado para promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, ABS, mezclas PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

Características

Propiedades Físicas

Sólidos	: 6% aprox.
Color	: Ambar
Punto de descarga	: -20 °C
Cobertura	: 211m ² /lt.
Peso Neto	: 750g/lt.
Viscosidad	: 35+5cps

Instrucciones de Uso

Preparación de Superficie: La superficie a imprimir debe estar limpia y seca. Las superficies contaminadas deberán ser limpiadas con una mezcla de partes iguales de Alcohol Isopropílico y agua con un paño que no deje residuos al ser utilizado.

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie a adherir cubriendo completamente la superficie. La capa debe aplicarse una vez, en un sentido, sin frotar la superficie con el imprimante. Dejar secar bien antes de aplicar la cinta; esto se logra dentro de 2-4min a temperatura ambiente. Asegúrese que la superficie imprimada se mantenga libre de contaminantes antes de aplicar la cinta. Las superficies porosas pueden requerir 2 aplicaciones para una cobertura uniforme y buena adhesión. Deje secar la primera capa antes de aplicar la segunda. El imprimante puede ser aplicado con brocha, paño, pistola de flujo presurizado o rodillo.

Limpieza: El Imprimante para Cintas 94 puede ser removido con Alcohol Isopropílico.

Precauciones

Para mantener la vida útil del Imprimante se debe mantener en su envase original, transferir pequeñas cantidades en un envase para su uso, y mantener el envase original sellado para evitar la evaporación del solvente.

Consultar la etiqueta del producto y/o la Hoja de Seguridad de éste para obtener la información de seguridad y salud antes de utilizar el producto.

Empaque

El Primer 94 esta disponible en presentaciones de:
235 ml 12 unidades / caja
3.78 lts. 4 unidades / caja
¼ galón (946.3 ml) 12 unidades / caja