



FICHA TÉCNICA

CALZADO DE SEGURIDAD



ZAPATO V-FLEX V-7 BOA

NUMERACIÓN

34 - 45

Cód. 07-02-073

CONSTRUCCIÓN
INYECCIÓN

CAUCHO - PU



CALZADO
AISLANTE



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A
ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITA



PLANTILLAS
TEXTILES
ANTIPERFORANTES



CALZADO
HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN Y USO

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUEROS DE APARADO: Cuero Nobuck Café Hidrofugado, con aplicación de Nobuck Negro de 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².

ALTURA CAÑA: 80 mm.

FORRO: Textil respirable.

FUELLE: Cuero Napa negra

PLANTILLAS FLEXIBLES ANTIPERFORACIONES: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.

PLANTA ESTÁNDAR: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Talón absorción Impacto. Densidad 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A +-10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³. Suela Aislante Bajas Temperaturas.

AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.

ASTM F2413-11 (EH).

PUNTERA: Composita.

CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.

PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.

PLANTILLA INTERIOR: Poliuretano-Textil, antimicótica e intercambiable.

HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.

SUELA INTERMEDIA: Densidad 0,40 a 0,50.

SISTEMA DE CIERRE: Sistema con ajuste BOA.

NORMAS

Norma Chilena

NCh

772/2.Of 92
(Impacto puntera,
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh

1351/2.Of 96
(Resistencia a
hidrocarburos)

NCh

2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Europea



EN ISO 20345:2011
SB E P WRU FO CI SRA

Norma Americana



F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

BOA®



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE

Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

