



4087HSSM1600EL - 490294547

ZAPATO DE SEGURIDAD CON CORDÓN, PARA USO ELETRICISTA, CON COLLARIN ACOLCHONADO, CONFECCIONADO EN MICROFIBRA HIDROFUGADA, FORRO INTERNO EN EL EMPEINE EN NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO DOBLADO CON MANTA DE NO TEJIDO, CON PUNTERA DE COMPOSITE, PLANTILLA DE NO TEJIDO COSTURADA POR EL SISTEMA STROBEL, CON SOBRE PLANTILLA DE EVA 4MM Y SUELA D POLIURETANO INYECCIÓN DIRECTA BIDENSIDAD BICOLOR.



CA: 38927

Color: Negro

Validez: 36 meses

Numeración: 33 al 47

Peso por pie del calzado: 0,456 kg

Largo interno del calzado: 270 mm

Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas las medidas son en base al calzado con la numeración 40, pudiendo tener variación en los otros números.

CAPELLADA

Confeccionado todo en microfibras recibe un baño de PU soft hidrofugada, materia prima de alta tecnología, forro interno del empeine en no tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y permeabilidad.

SUELA

Suela bidensidad constituído de dos capas de PU inyectado directamente a la capellada, siendo la entre suela más suave proporcionando mayor comodidad y la compacta de mayor densidad óptima resistencia a la abrasión y desgaste.

TECNOLOGIAS



Formada por compostos plásticos de alta performance, a biqueira Composite é mais leve que a de aço, garantindo resistência e proteção contra impactos e compressão.



Não tecido de microfibras que veio para superar o couro. É mais leve, flexível e respirável. Protege contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras. É lavável e hidrofugado.

PUNTERA

Puntera de seguridad en composite, dejando el calzado más leve y con resistencia al impacto con energía de 200 joules y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

PLANTILLA

Plantilla de montaje en no tejido costurada con sistema strobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm otorgando comodidad a los pies.

SEGMENTOS



• Administrativo



• Agrícola



• Indústria



• Riscos Eléctricos

DATOS TÉCNICOS

SI - Calzado de seguridad aislante eléctrico

E - Calzado con absorción de energía en el área del salto

SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con detergente y en piso de acero contaminado con aceite.

EMBAJE

Multiplo por tallas

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Cajas Colectivas (Alt x Larg x Prof)

Caja para 04 Pares: .216x.33x.47

Caja para 10 Pares: .52x.32x.43

